



# tesa® 7446

## Informații Produs



### Bandă pentru pungi din plastic

#### Descriere produs

tesa® 7446 este o bandă albă de legare, cu suport PP. Sistemul său de adeziv siliconic modificat oferă o aderență excelentă pe pungile de plastic imprimate sau neimprimate.

Alte avantaje ale conceptului sunt:

- Suport din folie cu rezistență mare la tracțiune și alungire redusă, pentru a evita ruperea în timpul aplicării și pentru a asigura o distanță precisă între pungi
- Îndepărtarea pungilor fără reziduuri de adeziv
- Bună rezistență la îmbătrânire a adezivului
- Bobină de bandă pentru o utilizare îndelungată fără timpi de oprire a mașinii

#### Caracteristici

- Film backing with high tensile strength and low elongation, to avoid tearing during application and secure a defined distance between the single bags
- Removal of the bags without adhesive residues
- Good ageing stability of the adhesive system
- Bobbin wound rolls for long usage without machine downtimes

#### Aplicații

tesa® 7446 este special concepută pentru sigilarea pungilor din plastic utilizate în industria ambalajelor alimentare. Adezivul modificat poate fi aplicat în siguranță pe pungi din plastic care conțin agenți antiaderenți

#### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

#### Compoziție produs

- |                    |                                     |                  |       |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| • Material suport  | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 99 μm |
| • Tipul adezivului | silicon                             |                  |       |

#### Proprietăți / Valori de performanță

- |             |      |                        |          |
|-------------|------|------------------------|----------|
| • Elongatie | 30 % | • Rezistența la rupere | 200 N/cm |
|-------------|------|------------------------|----------|

#### Aderența la valori

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 1.8 N/cm |
|--------------------|----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07446>



# tesa<sup>®</sup> 7446

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07446>