

tesa® 4263 PV7 (2376 role / palet)



Informații Despre Produs

Bandă de sigilare a cartonului de uz general

Descriere produs

tesa® 4263 este compusă dintr-un suport din folie de polipropilenă de 25μm cu un adeziv din cauciuc natural. tesa® 4263 este compatibilă cu aplicatoarele manuale și echipamente de sigilare automată

Aplicații

Sigilarea manuală și automată a cutiilor de carton de greutate mică și medie.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 43 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------------|
| • Elongatie | 140 % | • Derulare silențioasă | nu |
| • Rezistența la rupere | 35 N/cm | • Efort mic necesar desfacerii | da |
| • Aplicare automată | da | • Greutatea ambalajului | Până la 15 kg |

Aderență la

- | | |
|--------------------|-----------|
| • Aderența la oțel | 5.25 N/cm |
|--------------------|-----------|

tesa[®] 4263 PV7 (2376 role / palet)

Informații Despre Produs

Informații suplimentare

Culori disponibile: alb, havana și transparent

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4263PV7>