



tesa® 64284

Informații Produs



Bandă de fixare standard tesa® 64284EU

Descriere produs

tesa® 64284EU PV10 este o bandă de fixare pentru sarcini medii, proiectată cu un suport de polipropilenă întinsă sub tracțiune de înaltă performanță și un sistem adeziv din cauciuc. Această formulă avansată asigură o aderență inițială excepțională atât pe suprafețele polare, cât și pe cele nepolare, ceea ce o face alegerea preferată pentru diverse aplicații și industrii. Suportul din polipropilenă mono-orientată prezintă o rezistență excepțională la tracțiune și o alungire minimă, asigurând durabilitate și fiabilitate deosebite. Cu o distribuire fără efort, banda noastră se potrivește atât operațiunilor manuale, cât și celor automate.

Caracteristici

- Adeziv fără solvenți
- Nivel scăzut de alungire
- Fezabilitate bună
- Rezistență premium la tracțiune

Aplicații

- Fixarea pieselor pentru aparate
- Fixarea și securizarea perifericelor
- Îndepărtare fără reziduuri de pe o varietate de suprafețe diferite, fără decolorare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 110 µm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoare | albastru |

Sortiment de produse

- | | |
|-----------------------|---------------|
| • Culoari disponibile | albastru, alb |
|-----------------------|---------------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 35 % | • Fără decolorare | da |
| • Rezistența la rupere | 300 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |



tesa® 64284

Informații Produs

Aderență la

- Aderență la oțel 6 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64284>