

tesa® 4288

Informații Despre Produs



Bandă de legare standard tesa® 4288EU

Descriere produs

tesa® 4288 este o bandă de legare convențională cu suport elastic din polipropilenă. Sistemul adeziv din cauciuc asigură o aderență inițială ridicată atât pe suprafețe polare, cât și pe cele nepolare. Suportul din polipropilenă mono-orientat prezintă o adaptabilitate ridicată, o bună rezistență la tracțiune și o alungire redusă. Acest lucru permite performanțe ridicate în aplicațiile de ambalare și paletizare pentru sarcini medii, precum și în aplicațiile de legare a bobinelor. Cu o distribuție fără efort, banda noastră se adaptează atât la operațiunile manuale, cât și la cele automate, ceea ce o face alegerea de bază pentru procesele de ambalare simplificate.

Caracteristici

- Adeziv fără solvenți
- Alungire redusă
- Bună prelucrabilitate

Aplicații

- Îmbinarea țevelor pentru sarcini medii (de exemplu, cupru, fier și plastic)
- Fixare temporară
- Paletizare și întărire pentru sarcini medii
- Închiderea cutiilor
- Adaptabilitate ridicată la diferite forme

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 110 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoare | negru |

Sortiment de produse

- | | |
|----------------------|-------|
| • Culori disponibile | negru |
|----------------------|-------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 35 % | • Fără decolorare | da |
| • Rezistența la rupere | 300 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |

tesa® 4288

Informații Despre Produs

Aderență la

- Aderență la oțel 7 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4288EU>