



# tesa® 60652

## Informații Produs



Bandă din aluminiu universală, cu liner de hârtie - folie de 50μ

### Descriere produs

tesa® 60652 este o bandă din aluminiu, pe bază de folie de aluminiu de 50 μm (2 milii), un adeziv acrilic transparent și o folie de hârtie siliconică albă (liner), de 85 μm grosime

Caracteristici:

- \* Stabil mecanic și adaptabilă suprafețelor
- \* Liner ușor detașabil
- \* Potrivită pentru aplicații permanente
- \* Barieră împotriva umezelii, a gazelor și a vaporilor
- \* Conductoare din punct de vedere electric și termic
- \* Rezistentă la îmbătrânire
- \* Reflectă căldură și lumina
- \* Îlnifugă conform DIN 4102, clasa B1
- \* Ignifugă conform cerințelor din UL510A
- \* Respectă cerințele UL723

### Aplicații

- Montarea bobinelor frigorifice în industria aparatelor frigorifice
- Lipirea și etanșarea izolațiilor termice, a conductelor și a țevilor
- Face substraturile conductive din punct de vedere electric și termic
- Reflectă radiațiile termice



# tesa® 60652

## Informații Produs

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

|                    |                   |                       |       |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| • Material suport  | folie de aluminiu | • Grosime totală      | 90 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic           | • Culoarea căptuşelii | alb   |
| • Tipul căptuşelii | hârtie            | • Grosimea căptuşelii | 85 µm |

### Proprietăți / Valori de performanță

|                                     |            |                                |             |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| • Elongatie                         | 6 %        | • Se rupe manual               | foarte bine |
| • Rezistența la rupere              | 40 N/cm    | • Temperatura de lucru de la   | -40 °C      |
| • Aspectul suportului (vizual)      | reflective | • Temperatura de lucru până la | +160 °C     |
| • Forța de îndepărtare a liner-ului | 0.3 N/cm   | • Ușor de îndepărtat           | nu          |

### Aderență la

|                                     |          |                             |        |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|--------|
| • Aderența pe suport                | 9 N/cm   | • Aderența la PVC (inițial) | 6 N/cm |
| • Aderența la sticlă (inițial)      | 9 N/cm   | • Aderența la oțel          | 9 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (inițial) | 4.5 N/cm |                             |        |

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfășurare în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60652>