



tesa® 60672

Informații Produs



Banda de aluminiu robustă cu căptușeală de hârtie (liner) - folie de 75 μ

Descriere produs

tesa® 60672 este o bandă robustă din aluminiu, pe bază de folie de aluminiu de 75 μ m (3 milii), un adeziv acrilic transparent și o folie de hârtie siliconică albă (liner), de 85 μ m

Caracteristici:

- Stabilă mecanic
- Liner ușor detașabil
- Potrivită pentru aplicații permanente
- Barieră împotriva umezelii, a gazelor și a vaporilor
- Conductor electric și termic
- Rezistență la îmbătrânire
- Reflectă căldura și lumina
- Ignifugă conform DIN 4102, clasa B1
- Ignifugă în conformitate cu cerințele din UL 510A
- Respectă cerințele UL723

Aplicații

- Reparații pentru camioane și remorci
- Lipirea și etanșarea izolațiilor termice, a conductelor și a țevilor
- Face substraturile conductibile din punct de vedere electric și termic
- Reflectă radiațiile termice

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	folie de aluminiu	• Culoarea căptușelii	alb
• Tipul adezivului	acrilic	• grosimea benzii	_NULL μ m
• Tipul căptușelii	hârtie	• Grosimea căptușelii	85 μ m
• Grosime totală	125 μ m		

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	8 %	• Temperatura de lucru de la	-40 °C
• Rezistența la rupere	60 N/cm	• Temperatura de lucru până la	160 °C
• Forța de îndepărtare a liner-ului	0.3 N/cm	• Ușor de îndepărtat	nu
• Se rupe manual	foarte bine		

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60672>



tesa[®] 60672

Informații Produs

Aderență la

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|---------|
| • Aderență pe suport | 9 N/cm | • Aderență la PVC (inițial) | 7 N/cm |
| • Aderență la sticlă (inițial) | 10 N/cm | • Aderență la oțel | 10 N/cm |
| • Aderență la polietilenă (inițial) | 5.5 N/cm | | |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60672>