



tesa® 65610 InvisiBond One Lift



Informații Produs

Banda din spumă PE dublu adezivă, 1250 μm cu un film din PET

Descriere produs

tesa® 65610 Îndepărtabilă este o bandă dublu adezivă, cu suport din PE și un film de ranforsare din PET. Adezivul acrilic are o performanță bine echilibrată pe o mare varietate de suprafețe.

Benzile noastre din spumă PE dublu adezive se caracterizează în primul rând prin capacitatea de a compensa suprafețele neregulate, permițând o putere de lipire ridicată chiar și pe suprafețe dure și o absorbție excelentă la șocuri.

Principalul dezavantaj al benzilor din spumă, convenționale, devine evident atunci când acestea trebuie îndepărtate: reziduurile vizibile de spumă rămân pe substrat iar îndepărtarea necesită mult timp și costuri suplimentare.

Noul produs tesa® 65610 Îndepărtabil împiedică apariția reziduurilor de spumă datorită designului său unic de produs. Filmul de ranforsare din PET permite eliminarea rapidă, ușoară și completă a reziduurilor nedorite. Rezultatele notabile pentru clienții noștri reprezintă economii semnificative de timp și costuri.

Proprietățile tesa® 65610:

- Film de ranforsare PET care permite îndepărtarea rapidă, ușoară și completă a reziduurilor de spumă
- Adezivul versatil are o putere de lipire ridicată, atât inițială cât și finală, chiar și pe suprafețe critice

Caracteristici

- Our double-sided PE foam tapes are primarily characterized by its ability to compensate irregular surfaces, enabling high bonding power even on rough surfaces and an excellent shock absorption.
- The newly developed InvisiBond One Lift (tesa® 65610) brings an end to foam residue thanks to its unique product design: The PET reinforcement film enables undesirable foam residues to be removed quickly, easily and completely. The noticeable results for our customers are significant time and cost savings.
- PET reinforcement film to allow quick, easy and complete removability of foam residue
- Versatile adhesive for high initial and ultimate bonding power even on critical substrates

Aplicații

tesa® 65610 este potrivită în special pentru clienții care doresc să îndepărteze materialele lipite, de pe suprafețele care nu se delaminează, fără a lăsa în urmă reziduuri inestetice de spumă. Exemple de aplicații de montare includ, dar nu se limitează la:

- Șine etichete preț (profilele de la marginile rafturilor, suporturile pentru etichete de preț etc)
- Display de prezentare
- Suporturi pentru mostre în cadrul expozițiilor

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=65610>



tesa® 65610

InvisiBond One Lift

Informații Produs

Aplicații

- Temporary signage Semnalistică temporară
- Elementele decorative de pe mobilier

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|---------|
| • Material suport | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 1200 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos | • Culoare | alb |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|-------------|--|-------|
| • Elongatie | 30 % | • Rezistența statica la forfecare la 40°C | bine |
| • Rezistența la rupere | 27 N/cm | • Rezistență la substanțe chimice | bine |
| • Rezistența la agenți de înmuiere | mediocru | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 80 °C |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 80 °C |
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | • Viscositate | bine |
| • Rezistența statica la forfecare la 23°C | bine | | |

Aderența la valori

- | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Aderența la aluminiu (inițială) | 4 N/cm | • Aderența la PVC (după 14 zile) | 4 N/cm |
| • Aderența la aluminiu (după 14 zile) | 4 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 4 N/cm |
| • Aderența la PVC (inițial) | 3 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 4 N/cm |

Informații suplimentare

Liner variants:

- PVO brown glassine paper (71 μm)

Peel Adhesion:

- Immediately: foam splitting on Steel, Aluminium
- After 14 days: foam splitting on Steel, Aluminium, PVC

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati <http://l.tesa.com/?ip=65610>



tesa[®] 65610 InvisiBond One Lift

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=65610>