



tesa® 65610

Informații Produs



Banda din spumă PE dublu adezivă, 1250 µm cu un film din PET

Descriere produs

tesa® 65610 Îndepărtabilă este o bandă dublu adezivă, cu suport din PE și un film de ranforsare din PET. Adezivul acrilic are o performanță bine echilibrată pe o mare varietate de suprafețe.

Benzile noastre din spumă PE dublu adezive se caracterizează în primul rând prin capacitatea de a compensa suprafețele neregulate, permițând o putere de lipire ridicată chiar și pe suprafețe dure și o absorbție excelentă la șocuri.

Principalul dezavantaj al benzilor din spumă, convenționale, devine evident atunci când acestea trebuie îndepărtate: reziduurile vizibile de spumă rămân pe substrat iar îndepărtarea necesită mult timp și costuri suplimentare.

Noul produs tesa® 65610 Îndepărtabil împiedică apariția reziduurilor de spumă datorită designului său unic de produs. Filmul de ranforsare din PET permite eliminarea rapidă, ușoară și completă a reziduurilor nedorite. Rezultatele notabile pentru clienții noștri reprezintă economii semnificative de timp și costuri.

Proprietățile tesa® 65610:

- Film de ranforsare PET care permite îndepărtarea rapidă, ușoară și completă a reziduurilor de spumă
- Adezivul versatil are o putere de lipire ridicată, atât inițială cât și finală, chiar și pe suprafețe critice

Aplicații

tesa® 65610 este potrivită în special pentru clienții care doresc să îndepărteze materialele lipite, de pe suprafețele care nu se delaminează, fără a lăsa în urmă reziduuri inestetice de spumă. Exemple de aplicații de montare includ, dar nu se limitează la:

- Șine etichete preț (profilele de la marginile rafturilor, suporturile pentru etichete de preț etc)
- Display de prezentare
- Suporturi pentru mostre în cadrul expozițiilor
- Temporary signage Semnalistică temporară
- Elementele decorative de pe mobilier



tesa® 65610

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	spumă de polietilenă	• Grosime totală	1200 µm
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoare	alb

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	30 %	• Rezistența statica la forfecare la 40°C	bine
• Rezistența la rupere	27 N/cm	• Rezistență la substanțe chimice	bine
• Rezistența la agenți de înmuiere	mediocru	• Rezistența la temperatură durată scurtă	80 °C
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	80 °C
• Rezistența la umiditate	foarte bine	• Viscositate	bine
• Rezistența statica la forfecare la 23°C	bine		

Aderență la

• Aderența la aluminiu (inițială)	4 N/cm	• Aderența la PVC (după 14 zile)	4 N/cm
• Aderența la aluminiu (după 14 zile)	4 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	4 N/cm
• Aderența la PVC (inițial)	3 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	4 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=65610>