



tesa® 60670

Informații Produs



Bandă robustă de aluminiu - folie de 75 μ

Descriere produs

tesa® 60670 este o bandă de aluminiu robustă bazată pe o folie de aluminiu de 75 μm (3 mil) și un adeziv acrilic transparent.

Caracteristici

- Stabilă din punct de vedere mecanic
- * Ușor de derulat
- * Potrivită pentru aplicații permanente
- * Barieră împotriva umezelii, gazelor și vaporilor
- * Conductoare din punct de vedere electric și termic
- * Rezistentă la îmbătrânire
- * Reflectă căldură și lumină
- * Ignifugă conform DIN 4102, clasa B1
- * Ignifugă, în conformitate cu cerințele UL 510A
- * Îndeplinește cerințele UL723

Aplicații

- Reparații la camioane și remorci
- Îmbinarea și sigilarea izolației termice, a conductelor și țevelor
- Pentru a face ca substraturile să fie conductoare din punct de vedere electric și termic
- Pentru a reflecta radiațiile termice



tesa® 60670

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	folie de aluminiu	• Grosime totală	125 µm
• Tipul adezivului	acrilic	• grosimea benzii	_NULL µm
• Tipul căptuşelii	nici unul		

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	8 %	• Temperatura de lucru de la	-40 °C
• Rezistența la rupere	60 N/cm	• Temperatura de lucru până la	160 °C
• Aspectul suportului (vizual)	reflective	• Ușor de îndepărtat	nu
• Se rupe manual	foarte bine		

Aderență la

• Aderența la sticlă (inițial)	10 N/cm	• Aderența la PVC (inițial)	7 N/cm
• Aderența la polietilenă (inițial)	5.5 N/cm	• Aderența la oțel	10 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60670>