



# tesa® Professional 53988

## Bandă izolatoare PVC moale



### Informații Produs

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                 |                  |        |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Material suport  | PVC maleabil    | • Grosime totală | 150 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural |                  |        |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                                    |         |                                           |             |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------|
| • Elongatie                        | 240 %   | • Rezistența la apă                       | mediocru    |
| • Rezistența la rupere             | 25 N/cm | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 90 °C       |
| • Rezistența la abraziune          | bine    | • Rigiditate dielectrică                  | 7000 V      |
| • Rezistența la agenți de înmuiere | bine    | • Se rupe manual                          | bine        |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV)   | bine    | • Ușor de îndepărtat                      | nu          |
| • Rezistența la umiditate          | bine    | • Viscositate                             | foarte bine |

### Aderența la valori

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 2.5 N/cm |
|--------------------|----------|

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=53988>