


tesa® ACXplus 77204

Informații Despre Produs



Bandă dublu-adezivă din spumă acrilică de 0,4 mm

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 77204 este o bandă din spumă acrilică cu un singur strat, concepută pentru componente de atașare în industria auto. Nucleul său din spumă acrilică viscoelastică asigură o performanță de lipire fiabilă și ridicată pe o varietate de substraturi și poate rezista la condițiile de mediu schimbătoare pe întreaga durată de viață a unui vehicul.

Disponibilă și în grosimi de 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm și 1,2 mm.

Caracteristici

- Nucleul din spumă acrilică viscoelastică compensează tensiunile cauzate de alungirea termică diferită a pieselor lipite
- Rezistență bună la forfecare dinamică și statică într-un interval larg de temperatură
- Produs fără PFAS / PFOS
- Rezistență ridicată la UV
- Proprietăți bune de conversie

Aplicații

tesa® ACX^{plus} 77204 este potrivită pentru aplicații de montaj exterior permanent, precum:

- Embleme
- Antene
- Garnitură de geam

Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, obiectivul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs., pentru a oferi recomandarea corectă de produs.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------|------------------|--------|
| • Material suport | acrilic spuma | • Grosime totală | 400 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic pur | • Culoare | gri |
| • Tipul căptușelii | polietilenă | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|------|
| • Intervalul de temperatură | -40 to 80 °C | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | foarte bine | | |

tesa® ACXplus 77204

Informații Despre Produs

Aderență la

- Aderență la ABS (după 3 zile) 10 N/cm
- Aderență la oțel (după 3 zile) 22 N/cm

Informații suplimentare

- Liner:

PV04 = Hârtie albă cu strat de PE, siliconizată (liner)

PV34 = Folie albă din HDPE, siliconizată pe o singură față (liner), funcționează cu banda tesa® 50699 PSA tabbing

PV36 = Folie PET transparentă albastră, siliconizată (liner), funcționează cu tesa® 50699 PSA tabbing tape

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77204>