



# tesa® 4848 PV1



## Informații Produs

Folie transparentă de protecție a suprafețelor pentru suprafețe mari în aplicațiile auto și de vopsire

## Descriere produs

tesa® 4848 PV1 este o folie autoadezivă, transparentă și ecologică de protecție a suprafețelor, realizată din PE, acoperită cu un adeziv acrilic rezistent la îmbătrânire. Permite protejarea unor suprafețe mari împotriva murdăriei și a deteriorărilor. Folia este ușor de utilizat și protejează o gamă largă de suprafețe sensibile (de exemplu, sticlă, eloxal, plastic) de murdărie, multe substanțe chimice, umiditate, deteriorări și contaminări de orice fel. Folia de protecție a suprafețelor este rezistentă la razele UV, poate fi utilizată timp de patru săptămâni și este ușor de îndepărtat.

## Caracteristici

- Folie subțire și transparentă
- Rezistența la UV permite utilizarea în aer liber timp de până la patru săptămâni
- Adeziv sensibil cu rezistență scăzută la lipire
- Foarte versatil în ceea ce privește suprafețele care pot fi protejate

## Aplicații

tesa® 4848 PV1 este foarte versatilă pentru aplicații în interior și exterior în domeniul auto și al aplicațiilor cu vopsele. Exemple de aplicații sunt:

- Mascarea suprafețelor mari de sticlă pentru lucrări de vopsire
- Protecția covoarelor în mașini

Pentru a asigura cea mai bună performanță posibilă, scopul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dumneavoastră (inclusiv substraturile implicate) pentru a vă oferi recomandarea de produs potrivită.

## Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

## Compoziție produs

- |                    |                      |                  |       |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|
| • Material suport  | folie de polietilenă | • Grosime totală | 48 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic              |                  |       |

## Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |         |                      |    |
|------------------------|---------|----------------------|----|
| • Rezistența la rupere | 12 N/cm | • Ușor de îndepărtat | da |
|------------------------|---------|----------------------|----|



# tesa® 4848 PV1

## Informații Produs

### Informații suplimentare

Aplicațiile de exterior pun benzile adezive la grea încercare și necesită acuratețe ridicată la testarea substratului. În special substraturile vechi sau trecute prin intemperii - PVCul și metalele acoperite în particular - pot duce la lăsarea de reziduuri sau amprente după îndepărtare.

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04848>