



tesa® 4434

Informații Produs



Bandă mascare din hârtie pentru sablare, protejare și ranforsare

Descriere produs

tesa® 4434 este o bandă cu un suport de hârtie gros și adeziv din cauciuc natural. Banda prezintă proprietăți adezive excelente, cu o aderență inițială ridicată și rapidă. De asemenea, asigură desfășurare excelentă și o bună stabilizare a vopselei. Datorită suportului gros și rezistent, banda a fost dezvoltată pentru tăierea manuală. Deoarece este extrem de rezistentă, tesa® 4434 este utilizată în principal ca material de protecție în atelierele de șlefuit și ca suport în timpul poansonării în cizmărie, pielărie și industria prelucrării metalului. Banda este ideală și ca material de șablon în aplicații de sablare.

aspecte durabile



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicații

- tesa® 4434 este ideală pentru protejarea pieselor auto în timpul lucrărilor de lăcuire
- Asigură o aderență perfectă chiar și la suprafețe dificile, fiind adecvată și în scop de consolidare
- tesa® 4434 poate fi folosită ca șablon în sablarea obiectelor gen pietre de mormânt și monumente
- Se utilizează ca material de protecție în ateliere de șlefuit sau în alte lucrări industriale de protecție

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Material suport | hârtie plană | • Grosime totală | 670 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| • Elongatie | 6 % | • Rezistența la temperatură (30 min) | 100 °C |
| • Rezistența la rupere | 180 N/cm | • Se rupe manual | mediocru |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 3.5 N/cm |
|--------------------|----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04434>



tesa® 4434

Informații Produs

Informații suplimentare

Ca șablon, tesa® 4434 este utilizată în sablarea pietrelor funerare și a monumentelor, acoperirea plăcuțelor de înmatriculare în procesul de îndepărtare a ruginii de pe navele din oțel, sau pentru mascare în sablarea din timpul construcției podurilor și a utilajelor.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04434>