



tesa® 50560 PV0 Bumperfilm DISCONTINUED

Informații Produs

Peliculă de protecție temporară pentru suprafețele exterioare din plastic nevopsite sau vopsite ale automobilelor

Descriere produs

tesa® 50560 PV0 Bumperfilm este o folie autoadezivă de calitate superioară, care a fost dezvoltată pentru protecția suprafețelor sensibile din plastic, de exemplu, a barelor de protecție ale mașinilor.

Datorită rezistenței bune la UV și compatibilității perfecte cu vopseaua, tesa® 50560 PV0 Bumperfilm este o modalitate fiabilă de a proteja componentele din plastic nevopsite ale automobilelor în timpul procesului de transport.

Caracteristici principale:

- *Păstrează finisajul suprafeței, până la 6 luni de depozitare în exterior
- *Material gros de calitate pentru o protecție ridicată
- *Potrivită pentru tăiere și imprimare
- *Economie de costuri datorită reducerii numărului de rectificări și reparații finale
- *Nu sunt necesare echipamente speciale, permițând procese de aplicare și îndepărtare simple și cu costuri reduse.
- *Aderență bună la o gamă largă de finisaje de vopsea, chiar și în timpul transportului (testată la viteze mai mari de 160 km/h/100 mph)
- *Eliminare ușoară. Atât pelicula, cât și sistemul adeziv sunt ecologice

Caracteristici

- Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
- Thick material quality for high protection
- Suitable for die cutting and printing
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100 mph)
- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

Aplicații

tesa® 50560 PV0 Bumperfilm este potrivită pentru protecția împotriva murdăriei și zgârieturilor în timpul asamblării, transportului și depozitării pieselor din plastic pentru automobile nevopsite sau vopsite, cum ar fi barele de protecție ale mașinilor.



tesa[®] 50560

PV0 Bumperfilm DISCONTINUED

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|-------|
| • Material suport | film poliolefinic | • Grosime totală | 75 μm |
| • Tipul adezivului | poliizobutilen | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 450 % | • Rezistență la substanțe chimice | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 16 N/cm | • Ușor de îndepărtat | da |
| • Adekvat ștanțării | da | | |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 1.7 N/cm |
|--------------------|----------|

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50560>