



tesa® 50560

Informații Produs

Peliculă de protecție temporară pentru suprafețele exterioare din plastic nevopsite sau vopsite ale automobilelor

Descriere produs

tesa® 50560 PV0 Bumperfilm este o folie autoadezivă de calitate superioară, care a fost dezvoltată pentru protecția suprafețelor sensibile din plastic, de exemplu, a barelor de protecție ale mașinilor.

Datorită rezistenței bune la UV și compatibilității perfecte cu vopseaua, tesa® 50560 PV0 Bumperfilm este o modalitate fiabilă de a proteja componentele din plastic nevopsite ale automobilelor în timpul procesului de transport.

Caracteristici principale:

- *Păstrează finisajul suprafeței, până la 6 luni de depozitare în exterior
- *Material gros de calitate pentru o protecție ridicată
- *Potrivită pentru tăiere și imprimare
- *Economie de costuri datorită reducerii numărului de rectificări și reparații finale
- *Nu sunt necesare echipamente speciale, permițând procese de aplicare și îndepărtare simple și cu costuri reduse.
- *Aderență bună la o gamă largă de finisaje de vopsea, chiar și în timpul transportului (testată la viteze mai mari de 160 km/h/100 mph)
- *Eliminare ușoară. Atât pelicula, cât și sistemul adeziv sunt ecologice

Aplicații

tesa® 50560 PV0 Bumperfilm este potrivită pentru protecția împotriva murdăriei și zgârieturilor în timpul asamblării, transportului și depozitării pieselor din plastic pentru automobile nevopsite sau vopsite, cum ar fi barele de protecție ale mașinilor.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|-------|
| • Material suport | film poliolefinic | • Grosime totală | 75 µm |
| • Tipul adezivului | poliizobutilen | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| • Rezistența la rupere | 16 N/cm | • Rezistență la substanțe chimice | foarte bine |
| • Adecvat ștanțării | da | • Ușor de îndepărtat | da |



tesa® 50560

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50560>