



tesa® 50540 Assemblyguard



Informații Produs

Banda rezistentă la impact pentru suprafețele proaspăt vopsite, în timpul montajului auto

Descriere produs

tesa® 50540 Assemblyguard este o bandă autoadezivă de calitate superioară care a fost dezvoltată pentru protecția suprafețelor delicate, de ex. suprafețe metalice vopsite în timpul montajului auto.

Produsul constă dintr-un film cu bule de aer acoperit cu un adeziv compatibil cu vopseaua. Aplicată după procesul de vopsire, tesa® 50540 Assemblyguard oferă o protecție fiabilă pentru suprafețele vopsite susceptibile de a fi deteriorate în timpul procesului de asamblare a autovehiculelor. Datorită perforării încrucișate a produsului, este ușor de rupt cu mâna fără a utiliza dispozitive de tăiere.

Caracteristici principale:

- Film cu bule de aer pentru protecție premium
- Perforare pentru manipulare și aplicare simple
- Aderență bună și îndepărtare fără urme

Caracteristici

- Air bubble film for premium protection
- Perforation for simple handling and application
- Good adhesion and traceless removal
- Due to the cross perforation of the product, it is easily torn by hand without using any cutting devices.

Aplicații

tesa® 50540 Assemblyguard este potrivită în special pentru protecția suprafețelor vopsite în timpul procesului de asamblare a autovehiculelor pentru a reduce costurile de deteriorare și reparații. Se recomandă numai pentru aplicații în interior.

Exemple de aplicații sunt:

- Protecția părților laterale ale mașinii, a barelor de protecție etc. în timpul montării

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------|
| • Material suport | film poliolefinic | • Grosime totală | 4200 μm |
| • Tipul adezivului | etilenă-acetat de vinil | | |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50540>



tesa[®] 50540 Assemblyguard

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- Adecvat ștanțării da
- Rezistență la substanțe chimice bine
- Ușor de îndepărtat da

Aderența la valori

- Aderența la oțel 0.5 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50540>