



tesa® 4089

Informații Produs



Bandă universală pentru închiderea cutiilor de carton

Descriere produs

tesa® 4089 este compusă dintr-un suport robust și flexibil din PP 28 μm și adeziv din cauciuc natural. Proprietățile adezive ating nivelul optim la temperaturi moderate în intervalul -30°C și +100°C, banda fiind ideală pentru aplicații de ambalare și sigilare a coletelor de carton la interior. tesa® 4089 are o aderență inițială ridicată, timp scurt până la aderența finală, se derulează ușor și poate fi utilizată cu dispenser manual sau industrial.

Caracteristici

- Its adhesive properties are optimal in moderate temperatures from -30°C to 100°C, making it ideal for indoor applications.
- The polypropylene backing is lightweight.
- It has a high tack and a short dwell time, is easy to unroll, and can be used conveniently with a hand-held dispenser or an industrial machine.

Aplicații

- Sigilare manuală și automată a coletelor cu greutate ușoară și medie
- Aderență inițială ridicată, timp scurt de acționare pe multiple suprafețe (lemn, hârtie, folie etc)
- Adeziv premium din cauciuc natural
- Aderență excelentă la suprafețe polare și nepolare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 46 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|---------------------|----|
| • Elongatie | 145 % | • Aplicare automată | da |
| • Rezistența la rupere | 43 N/cm | • Aplicare manuală | da |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 2.2 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa[®] 4089

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04089>