



tesa® 66030

Informații Produs



Bandă 300 µm pentru montarea plăcilor fotopolimerice pentru print carton.

Descriere produs

tesa® 66030 este o bandă autoadezivă dublu fațetată roșu-translucidă, cu o grosime de 300 µm / 12 mm, compusă dintr-un suport de PP și un sistem de masă adezivă acrilică.

tesa® 66030 este proiectată special pentru fixarea plăcilor fotopolimerice din industria imprimării flexografice. Datorită proprietăților sale, Reprezintă o soluție ideală pentru aplicarea benzii pe placă, înaintea montării întregului compus pe cilindru sau pe pelicula Mylar; utilizare obișnuită în postprintarea pe planșă încrețită

Adezivul

- Valori sporite de aderență și rezistență la rupere pentru o aplicare sigură, chiar și atunci când compusul este depozitat pentru perioade mai lungi
- Aderența sporită și rezistența la rupere asigură evitarea ridicării capetelor sau mișcării plăcilor, chiar la viteze mari și serii de tipărire lungi.
- Datorită proprietăților de aderență optimizate, banda și placa pot fi ușor repositionate în timpul montării

Suportul

- Suportul translucid permite însemnarea vizibilă

Căptușeala

- Căptușeala creponată previne reținerea aerului și încrețirea benzii
- Căptușeala este siliconată, ceea ce permite aplicarea și îndepărtarea facilă

Aplicații

Fixarea plăcilor fotopolimerice din industria imprimării flexografice, pentru print carton.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Tipul căptușelii | polipropilenă |
| • Tipul adezivului | acrilic | | siliconată, creponată |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | |
|--------------------|-----|
| • Tipul de grosime | 300 |
|--------------------|-----|



tesa® 66030

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=66030>