



tesa® 64250

Informații Produs



Bandă flexibilă de fixare pentru transport

Descriere produs

tesa® 64250 combină flexibilitatea cu rezistența unui suport din polipropilenă rezistent la tracțiune. Datorită capacității sale de adaptare remarcabile, produsul este ideal pentru aplicații pe suprafețe „tridimensionale”.

tesa® 64250 poate fi îndepărtată fără reziduuri și fără decolorare de pe o varietate de suprafețe diferite.

Caracteristici

- Due to its outstanding conformability the product is ideally suited for applications on “3-dimensional” surfaces.
- tesa® 64250 can be removed residue- and discoloration-free from a variety of different surfaces.

Aplicații

Protejarea transportului de echipamente de birotică, cum ar fi imprimante, scannere, copiatoare, precum și aparate.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 79 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 30 % | • Fără decolorare | da |
| • Rezistența la rupere | 100 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 3 N/cm |
|--------------------|--------|



tesa® 64250

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64250>