



tesa® 51025 PV10



Informații Produs

Bandă din țesătură PET detașabilă manual pentru legare de bază

Descriere produs

tesa® 51025 PV10 este o bandă pentru cablaje din țesătură PET cu un adeziv pe bază de cauciuc fără solvenți. Această bandă este special concepută pentru legarea de bază a firelor din habitaclu și în condiții de mediu de până la 125 °C.

Caracteristici

- Rezistență la o temperatură de 125 °C
- Forță de derulare stabilă
- Adeziv fără solvenți
- Detașabilă manual

Aplicații

- Legarea de bază a firelor
- Protecția îmbinărilor firelor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material PET | • Grosime totală | 150 µm |
| • Tipul adezivului | pe baza de cauciuc | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------|
| • Elongatie | 25 % | • Rezistența la abraziune | Class A |
| • Rezistența la rupere | 80 N/cm | (mandrina de 5mm, LV312) | |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei > 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) | • Rezistența la temperatură min. | -40 °C |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei ≤ 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) | • Rezistența la temperatură, max. | 125 °C |
| • reducerea zgomotului LV312 | Class A | • Rigiditate dielectrică | 6300 V |
| • Rezistența la abraziune | Class B | • Se rupe manual | da |
| (mandrina de 10mm, LV312) | | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 6.5 N/cm |
|--------------------|----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51025>



tesa® 51025 PV10

Informații Produs

Informații suplimentare

- Lățimi standard: 9, 19, 25, 32, 38 mm
- Lungimi standard: 25, 50 m
- Diametrul standard al miezului: 38 mm
- Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51025>