



tesa® ACXplus 7805 Black Line



Informații Produs

Bandă din spumă acrilică cu două fețe, de 0,5 mm, pentru montarea ornamentelor și pieselor exterioare ale automobilelor

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line este o bandă din spumă acrilică cu două fețe, negru intens, pentru montarea ornamentelor și pieselor exterioare ale automobilelor. Asigură o putere de aderență ridicată pe straturi transparente MSE și pe materiale plastice precum ABS și ABS cromat și are performanțe remarcabile pe PC și PMMA. Rezistența sa impresionantă la șocurile termice se bazează pe un miez de spumă acrilică modificată, care asigură o aderență fiabilă chiar și la temperaturi extrem de scăzute.

Datorită viscoelasticității, tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line absoarbe și disipează în mod optim sarcinile dinamice și statice. Această capacitate excepțională permite benzii tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line să compenseze solicitarea fizică extremă cauzată de alungirea termică diferită a pieselor lipite în condiții de temperatură variabilă.

De asemenea, este disponibilă în formate de 0,8 mm, 1,1 mm, 1,2 mm și 1,5 mm.

Caracteristici principale:

- *Culoare neagră intensă pentru un aspect îmbunătățit și flexibilitate în design
- *Performanță excelentă la șocuri termice
- *Rezistență ridicată la umiditate și UV
- *Miez de spumă acrilică cu celule închise
- *Miez de spumă acrilică viscoelastică pentru a compensa diferitele alungiri termice ale pieselor lipite.

Aplicații

Linia tesa® ACX^{plus} 7805 Black este potrivită pentru o gamă largă de aplicații de montare a pieselor de fixare exterioare.

Exemple de aplicații sunt:

- *Embleme
- *Plase pentru ferestre
- *Antene
- *Aplicații pentru stâlpi
- *Ornamente decorative

Pentru a asigura cea mai bună performanță posibilă, scopul nostru este de a înțelege pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate) pentru a vă recomanda cel mai potrivit produs.



tesa® ACXplus 7805 Black Line

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	acrilic spuma	• Grosime totală	500 µm
• Tipul adezivului	acrilic modificat	• Culoare	deep black
• Tipul căptușelii	PE/PP protection film		

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	1400 %	• Rezistența la umiditate	foarte bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	foarte bine		

Aderență la

• Aderență la ABS (după 3 zile)	18 N/cm	• Aderență la oțel (după 3 zile)	21 N/cm
---------------------------------	---------	----------------------------------	---------

Informații suplimentare

PV 25 = Peliculă antiadezivă din hârtie siliconată albă acoperită cu PE

PV 29 = Peliculă albastră de protecție termosigilabilă adezivă

Datele de aderență se bazează pe o peliculă antiadezivă PV25.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07805>