



tesa® 4330

Informații Produs



Banda de mascare de înaltă performanță, din hârtie, pentru vopsele cu uscare în cuptor de până la 140 ° C

Descriere produs

tesa® 4330 este o bandă de mascare fină, flexibilă și rezistentă la umezeală, cu o rezistență ridicată la tracțiune.

aspecte durabile



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicații

Alte aplicații sunt de ex.

- mascarea plăcilor de circuite înainte de galvanizare
- gruparea cablurilor
- ambalare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| • Material suport | hârtie ușor creponată | • Bază ecologică (în greutate) | 48 % |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Grosime totală | 175 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 12 % | • Rezistența la temperatură (60 min) | 140 °C |
| • Rezistența la rupere | 42 N/cm | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la temperatură (30 min) | 160 °C | • Ușor de îndepărtat | da |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 4.8 N/cm |
|--------------------|----------|

Informații suplimentare

Această bandă garantează o finisaj cu liniascuțită, datorită structurii sale fin creponată. Aderența vopselei și a materialului de umplură, pe partea posterioară a benzii, este excelentă.

tesa® 4330 poate fi îndepărtat foarte ușor fără a se rupe sau a lăsa reziduuri.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa® 4330

Informații Produs

Informații suplimentare

tesa® 4330 este, de asemenea, disponibil pentru ștanțare / tăierea sub presiune, cu o căptușeală de hârtie (4330 PV1).

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04330>