



tesa® 4156 PV1

Informații Produs

Bandă specializată pentru montarea filmului



Descriere produs

tesa® 4156 PV 1 este o bandă specializată, proiectată pentru mascarea filmului și a negativului. Banda este disponibilă în culoarea roșu litografic (culoarea 57).

- tesa® 4156 PV 1 este ușoară și rezistentă la îmbătrânire și se desface ușor fără a se rupe sau a se crăpa. De asemenea, nu lasă reziduuri de adeziv.
- tesa® 4156 PV 1 este ușor de aplicat, dat fiind faptul că banda rămâne plată în timpul poziționării fără a fi predispusă la ondularea capetelor.
- tesa® 4156 PV 1 asigură mascarea cu delimitarea perfectă a capetelor.
- tesa® 4156 PV 1 este foarte transparentă ochiului uman fără utilizarea luminii. Părțile mascate deja rămân astfel vizibile, permițând astfel poziționarea precisă a benzii.
- Datorită calităților sale speciale, tesa® 4156 PV 1 este potrivită pentru îmbinarea pelicului de film.
- Este recomandată utilizarea tesa® 4156 PV 1 cu aplicatoarele litografice tesa® 6082 și 6090. Proiectată special pentru litografie, lama nu are margini zimțate.

Aplicații

tesa® 4156 PV 1 este o bandă specializată, proiectată pentru mascarea filmului și a negativului.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| • Material suport | celofan | • Grosime totală | 60 μm |
|-------------------|---------|------------------|-------|



tesa® 4156 PV1

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04156>