



tesa® 4318 PV2



Informații Produs

Banda de mascare din hârtie, de înaltă performanță, până la 160 ° C

Descriere produs

tesa® 4318 PV2 este o bandă de mascare din hârtie ușor creponată, potrivită în special pentru cerințele ridicate ale vopsitorilor (vopsele pe bază de apă sau solvent) urmate de uscarea în cuptor.

Caracteristici

- The natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces like metal, rubber, glass and plastic.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking, even after the oven-drying process with temperatures of up to 160 °C.
- It can be easily removed without leaving any residues.
- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.

Aplicații

- Suitable for temperatures up to 160°C - ideal for demanding automotive masking jobs during spray painting
- High adhesion on various surfaces (metal, rubber, glass, plastic) and holds masks securely
- Excellent paint anchorage on reverse side

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| • Material suport | hârtie ușor creponată | • Bază ecologică (în greutate) | 52 % |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Grosime totală | 170 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|-------------|
| • Elongatie | 12 % | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 47 N/cm | • Ușor de îndepărtat | da |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 4 N/cm |
|--------------------|--------|

Informații suplimentare

Vopselele și chiar sistemele de umplere aderă foarte bine la suportul benzii evitându-se orice fel de exfoliere.

tesa® 4318 PV2 poate fi îndepărtată de pe cauciuc, sticlă și vopsea fără a lăsa reziduuri adezive.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04318>



tesa[®] 4318 PV2

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04318>