


# tesa® ACXplus 77115

## Informații Despre Produs



Bandă din spumă acrilică dublu-adezivă de 1,5 mm pentru montarea pieselor de atașare exterioare auto

### Descriere produs

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77115 este o bandă din spumă acrilică dublu-adezivă de înaltă performanță pentru montarea pieselor de atașare exterioare. Rezistența sa remarcabilă într-un interval larg de temperaturi se bazează pe miezul său din acrilic pur, bine echilibrat, și pe adezivul tackificat, care asigură o lipire fiabilă a piesei pe întreaga durată de viață a vehiculului.

Datorită formulării unice a produsului, acesta are capacitatea de a absorbi și disipa tensiunile din linia de lipire și își dezvoltă umectarea pe substrat.

Disponibilă și în variante de 0,8 mm și 1,2 mm.

### Caracteristici principale

- Rezistență excelentă la forfecare la temperaturi ridicate
- Performanță superioară de umectare pentru o aderență inițială ridicată pe substraturi MSE
- Rezistență ridicată la umiditate, benzină și UV
- Produs fără PFAS / PFOS
- Miez viscoelastic din spumă acrilică pentru a compensa dilatări termice diferite ale pieselor lipite
- Miez din spumă acrilică cu celule închise pentru etanșare fiabilă, pentru a preveni pătrunderea apei

### Aplicații

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77115 este potrivită pentru o gamă largă de aplicații de montaj exterior.

Exemple de aplicații sunt montarea permanentă la exterior a:

- \* Ornamente laterale ale caroseriei și elemente decorative
- \* Embleme
- \* Spoilere
- \* Antene
- \* Aplicații pentru stâlpi

Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, obiectivul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate) pentru a oferi recomandarea corectă de produs.

# tesa® ACXplus 77115

## Informații Despre Produs

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                |                  |         |
|--------------------|----------------|------------------|---------|
| • Material suport  | acrilic spuma  | • Grosime totală | 1500 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos | • Culoare        | negru   |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                             |               |                                  |             |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| • Intervalul de temperatură | -40 to +80 °C | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | foarte bine |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|

### Aderență la

- |                                 |         |                                  |         |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • Aderență la ABS (după 3 zile) | 29 N/cm | • Aderență la oțel (după 3 zile) | 34 N/cm |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|

### Informații suplimentare

- Liner: PV 26 = Hârtie suport albă, siliconizată, acoperită cu PE

PV 28 = Folie suport HDPE albastră, fără silicon

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77115>