



tesa® 50525 PV1



Informații Produs

Bandă de aluminiu de 30μm cu liner

Descriere produs

tesa® 50525 este o bandă maleabilă, compusă dintr-o folie din aluminiu de 30μm și un adeziv acrilic. Banda prezintă o aderență excelentă la suprafețe și o putere înaltă de fixare. tesa® 50525 este foarte rezistentă la substanțe chimice și la factori de mediu precum apă, temperatură și raze UV, reflectând lumina și căldura. Grosimea totală a benzii este 60 μm. Banda este prevăzută cu liner alb din hârtie.

tesa® 50525 este utilizată în industria electrocasnicelor și o gamă largă de alte aplicații industriale. Datorită rezistenței la substanțe chimice și îmbătrânire, banda este ideală pentru aplicații permanente la exterior și la interior.

Aplicații

- Montarea convectoarelor de refrigerare
- Izolații termice de uz general
- Sigilarea conductelor
- Mascare, protecție, reparare, închidere ...și multe altele!

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	folie de aluminiu	• Culoarea căptușelii	alb
• Tipul adezivului	acrilic	• grosimea benzii	_NULL μm
• Tipul căptușelii	hârtie	• Grosimea căptușelii	65 μm
• Grosime totală	60 μm		

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	5 %	• Temperatura de lucru de la	-40 °C
• Rezistența la rupere	23 N/cm	• Temperatura de lucru până la	160 °C
• Aspectul suportului (vizual)	reflective	• Ușor de îndepărtat	nu
• Se rupe manual	da		

Aderență la

• Aderența pe suport	4 N/cm	• Aderența la oțel	5 N/cm
----------------------	--------	--------------------	--------

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50525>



tesa® 50525 PV1

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50525>