



tesapack® 6400

Dispenser manual COMFORT

Informații Produs

Aplicator COMFORT pentru benzile de ambalare

Descriere produs

Aplicatorul tesa® este un dispozitiv robust industrial care aplică benzi tesa® cu lățimi de până la 50 mm. Sistemul său de acoperire a lamei asigură protecția împotriva accidentelor (protecția lamei). Banda este tăiată prin acționarea clapei în timp ce lama de tăiere zimțată va "sări" pentru a tăia banda. Sistemul de control ajustabil continuu al tensiunii permite aplicarea corectă chiar și a benzilor tesa® cu derulare ușoară. tesa® 6400 are un mâner moale cauciucat pentru o apucare sigură și confortabilă.

Aplicații

Așezați aplicatorul pe cutia de carton și trageți-l spre dvs. Rola de contact din cauciuc apasă banda în mod ferm în timpul aplicării.. Banda este tăiată cu ajutorul lamei zimțate prin înclinarea aplicatorului. Partea tăiată a benzii se aplică prin apăsare pe cutie cu placa flexibilă de aplicare. Alimentare: rola tesa® se pune pe roțița benzii astfel încât partea adezivă a benzii este cu fața la mâner. Trageți capătul benzii între rola de ghidaj a benzii și placa de metal până când banda rămâne dreaptă.

Proprietăți / Valori de performanță

• Controlul tensiunii	da	• Lungimea maximă a rolei	66 m
• Diametrul maxim interior	3	• Lățimea maximă a rolei	55 mm
• Fără solvenți	nu	• Material	Metal
• Lamă zimțată	nu	• Service cu piese de schimb	nu

Informații suplimentare

- aplicator profesional foarte robust datorită cadrului metalic stabil
- lamă retractabilă pentru utilizare în siguranță (protecție împotriva accidentelor)
- sistem de control al tensiunii ajustabil de mână
- mâner moale cauciucat pentru apucare sigură și confortabilă
- rolă din cauciuc pentru aplicare facilă
- service piese de schimb



tesapack® 6400

Dispenser manual COMFORT

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=06400>