



tesa® 4169

Informații Produs



Bandă marcarea pardoseli

Descriere produs

tesaflex® 4169 constă dintr-un suport rezistent din PVC și adeziv din cauciuc. Datorită suportului plastifiat maleabil, banda poate fi aplicată în linii curbe, fără a se încreți, rămânând flexibilă chiar și la temperaturi de -40°C. Este rezistentă la raze UV, intemperii și apă. Tot datorită proprietăților suportului din PVC, tesaflex® 4169 este foarte rezistentă la substanțe chimice și la abraziuni. tesaflex® 4169 PV8 este prevăzută cu fâșie de separare siliconată și e ușor de desfășurat, fiind ideală pentru aplicatoare. Banda este foarte durabilă, pretându-se la aplicații de marcarea permanentă a pardoselilor în diverse medii, precum fabrici, depozite, birouri sau spitale.

Caracteristici

- Durable and abrasion resistant backing for permanent floor marking applications; hand tearable
- It has a high degree of flexibility which allows for curved applications
- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines

Aplicații

- Banda premium moale din PVC este ideală pentru aplicații de etichetare și marcarea pardoseli, pentru vehicule cu senzori, fabrici sau locuri de parcare.
- Suport robust din PVC rezistent la solicitări mecanice.
- Aderență bună la substraturi aspre și inegale.
- Flexibilă și maleabilă pentru aplicare precisă în linii curbe.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|--------|
| • Material suport | PVC maleabil | • Grosime totală | 187 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|-----------|------------------------------|------|
| • Elongatie | 285 % | • Adekvat suprafețelor aspre | bine |
| • Rezistența la rupere | 42.5 N/cm | | |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 2 N/cm |
|--------------------|--------|



tesa[®] 4169

Informații Produs

Informații suplimentare

Culorile uni ale tesaflex[®] 4169 PV3 sunt conforme schemei de culori RAL.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04169>