



tesa® Softprint 72128 Steelmaster TP



Informații Produs

Banda de montare, din spumă, pentru clișee: Design de produs CLASSIC

Descriere produs

Bandă dublu adezivă din spumă

Proprietățile spumei

- Toleranță redusă a grosimii
- Caracteristici de revenire la forma inițială, pe termen lung

Proprietăți adezive

- Caracteristicile de aderență medie a suprafeței
- Lipire suficientă a clișeelelor
- Demontare ușoară a clișeului
- Lipiresuficientă spre partea laterală

Proprietate suplimentară

- Căptușeală/Liner PP structurat, pentru a preveni formarea de buzunare de aer atunci când este montat clișeul

Aplicații

Montarea clișeelelor de imprimare flexografică 1,14 mm (0,045 ") și 1,70 mm (0,067") pe cilindri din oțel / aluminiu / PU și cerăți

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| • Material suport | Spuma PE cu film laminat | • Tipul căptușelii | polipropilenă |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos | • Grosime totală | 550 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------|-------|--------------------|-----|
| • Culoarea logo-ului | verde | • Tipul de grosime | 500 |
| • Duritate | solid | | |



tesa® Softprint 72128 Steelmaster TP

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=72128>