



# tesa® Bodyguard 50530

## Informații Produs



Folie protecție temporară suprafețe vopsite

### Descriere produs

tesa® 50530 este o folie poliolefină de protecție pentru suprafețe vopsite, acoperită cu adeziv EVA, care asigură o rezistență excelentă la condiții meteo, stabilitate, compatibilitate cu vopseluri și o bună rezistență la substanțe chimice și UV. Aderența puternică garantează o lipire sigură la viteze de peste 160 km/h. După utilizare se îndepărtează ușor. Nici suportul, nici sistemul adeziv nu dăunează mediului. tesa® 50530 „Bodyguard” este cea mai bună soluție de protecție a caroseriilor proaspăt vopsite. Aplicată direct după procesul de vopsire, previne posibilitatea deteriorării în timpul instalării, depozitării și transportului. Se aplică în mod precis și conservă stratul vopsit până la 12 luni de depozitare la exterior. Nu sunt necesare reparații sau poliș după îndepărtarea foliei.

### Aplicații

- \*Protejarea suprafețelor metalice proaspăt vopsite (caroserii)
- \*Convenabilă datorită aplicării ușoare și precise
- \*Prezintă avantaje de preț datorită reducerii necesității retușării sau reparații
- \*Se îndepărtează fără reziduuri și nu dăunează mediului
- Asigură protecția până la 12 luni la exterior

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                         |                  |       |
|--------------------|-------------------------|------------------|-------|
| • Material suport  | film poliolefinic       | • Grosime totală | 79 μm |
| • Tipul adezivului | etilenă-acetat de vinil |                  |       |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |          |                                   |             |
|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm  | • Rezistență la substanțe chimice | foarte bine |
| • Adekvat ștanțării    | da       | • Ușor de îndepărtat              | da          |
| • Rezistența la UV     | 48 weeks |                                   |             |



# tesa® Bodyguard 50530

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50530>