

tesa® 4688

Informații Despre Produs



Bandă standard din material textil acoperită cu polietilenă

Descriere produs

tesa® 4688 este o bandă standard din material textil acoperită cu polietilenă. Este bazată pe un suport țesut PET/raion cu 55 de ochiuri acoperit cu un adeziv din cauciuc natural sensibil la presiune. tesa® 4688 este o bandă tipică pentru reparații, convenabilă pentru o varietate de necesități, cu caracteristici de manipulare foarte bune. Disponibilă în diverse culori.

Caracteristici

- Aderență puternică, chiar și pe suprafețe rugoase
- Impermeabilă
- Se desface ușor
- Conținut total de halogeni < 1000 ppm
- Conținut total de sulf < 1000 ppm

Aplicații

- Pentru mentenanță în centrale nucleare
- Marcarea, mascarea, protejarea suprafețelor
- Lipirea foliilor de construcție
- Legarea cablurilor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| • Material suport | material extrudat cu polietilenă | • Tipul căptușelii | nici unul |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Grosime totală | 260 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---|--------|
| • Elongatie | 9 % | • Rezistența la apă | bine |
| • Rezistența la rupere | 52 N/cm | • Rezistența la temperatură | 110 °C |
| • Densitate țesătură | 55 count per square inch | (îndepărtabil de pe aluminiu după 30 min) | |
| • Margini drepte | bine | • Rigiditate dielectrică | 2900 V |
| • Rezistența la abraziune | bine | • Se rupe manual | bine |

tesa® 4688

Informații Despre Produs

Aderență la

- Aderență la oțel 4.5 N/cm

Informații suplimentare

- Respectă cerințele LV 312-1 privind rezistența dielectrică de 7500 Volți (3 straturi)
- Respectă cerințele standardului Siemens AG TLV 9027/01/06 pentru utilizarea în centrale nucleare

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4688>