



tesa® 6012

Informații Produs

Aplicator manual multi-rolă

Descriere produs

tesa® 6012 este un aplicator de masă pentru benzile de ambalare tesa® în role de 66 m cu lățime până la 50 mm. Datorită lățimii lamei din dotare, aplicatorul poate fi alimentat fie cu o rolă de 50 mm lățime, fie simultan cu 2 role late de 25 mm fiecare (de ex lățimi sau culori diferite). tesa® 6012 este un aplicator universal robust, fabricat din metal pentru sigilarea ambalajelor de dimensiuni mici și fixarea hârtiei de ambalat. Este prevăzut cu capac de protecție a lamei, pentru prevenirea accidentelor. tesa® 6012 poate fi fixat în siguranță pe masa de ambalare cu ajutorul clemei furnizate sau a unor șuruburi (aplicatorul este prevăzut cu 4 găuri). Banda se derulează ușor, putând fi tăiată cu ajutorul lamei zimțate.

Aplicații

- tesa® 6012 este un aplicator manual de masă pentru benzi de ambalare în role de 66 m cu lățimi de 50 mm

*Adecvat în producție și depozite pentru sigilarea coletelor mici și lipirea ambalajelor

*Poate fi alimentat cu două role de câte 25mm lățime simultan

*Prevăzut cu capac de protecție a lamei pentru prevenirea accidentelor

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------|--------|-----------------------|----------|
| • Diametrul maxim al rolei | 145 mm | • Scopul aplicării | ambalare |
| • Greutate | 610 g | • Tipul de transmisie | manual |
| • Lățimea maximă a rolei | 50 mm | | |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=06012>