


tesa® 60231

Informații Despre Produs



Bandă adezivă conductivă electric, neagră mată, cu o singură față, 25μm, axa xyz

Descriere produs

tesa® 60231 este o bandă adezivă ultra-subțire, neagră mată, cu o singură față, conductivă electric, autoadezivă. Este alcătuită dintr-un suport textil conductiv electric, acoperit cu un adeziv acrilic conductiv electric, de culoare neagră.

Caracteristici

- Bandă conductivă ultra-subțire, cu o singură față, pentru aplicații subțiri
- Conductivitate electrică excelentă în direcția xyz și performanță bună de ecranare
- Nivel bun de aderență chiar și în condiții de mediu dure, evitând desprinderea marginilor
- Procesare și laminare ușoare
- Suprafață neagră mată (luciu redus), cu proprietăți anti-amprentă și rezistență la solvenți

Aplicații

- Ecranare și acoperire MLB
- Ecranare FPC
- Ecranare și acoperire neagră mată pe componentă
- Înfășurare pe margini și împământare a componentelor electronice

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	suport netesut conductiv	• Culoare	matte black
• Tipul adezivului	acrilic conductiv	• Culoarea căptușelii	transparent
• Tipul căptușelii	PET	• Grosimea căptușelii	50 μm
• Grosime totală	25 μm		

Proprietăți / Valori de performanță

• rezistența de contact direcție z (initial)	0.05 Ohm / square inch	• Rezistența de suprafață în direcția x-y (adeziv)	0.2 Ohm / square
• Rezistența statică la forfecare la 23°C	bine	• Rezistența de suprafață pe direcția x-y (suport)	0.3 Ohm / square
• Rezistența statică la forfecare la 40°C	bine	• Rezistența la temperatură durată scurtă	200 °C

tesa® 60231

Informații Despre Produs

Aderență la

- Aderență la oțel (după 14 zile) 4.1 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60231>