



tesa® 4331

Informații Produs



Bandă pentru mascare la temperaturi înalte

Descriere produs

tesa® 4331 este o bandă mascare, rezistentă la temperaturi, care oferă următoarele calități:

- aderență puternică și rezistență termică ridicată
- acoperire puternică pe toată suprafața
- îndepărtarea fără reziduuri

Caracteristici

- The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
- The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme temperatures of up to 200°C for as long as 30 minutes at a time.
- Residue-free removability for masking applications
- High adhesion for secure bonding, even adheres to surfaces containing silicone

Aplicații

- Mascare în timpul acoperirii cu pulbere electrostatică

* Mobilier din oțel și echipament de spital

* tesa® 4331 se lipește chiar și pe suprafața care conține silicon

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|--------|
| • Material suport | PET /nețesut | • Grosime totală | 110 μm |
| • Tipul adezivului | silicon | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|------|
| • Elongatie | 100 % | • Se rupe manual | slab |
| • Rezistența la rupere | 53 N/cm | • Ușor de îndepărtat | da |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 4 N/cm |
|--------------------|--------|



tesa[®] 4331

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04331>