



tesa® 4662

Bandă Adezivă

Informații Produs

Bandă puternică

Descriere produs

tesa® 4662 este o bandă puternic adezivă, compusă dintr-un suport de material împletit (mesh 27), acoperit cu adeziv din cauciuc natural. Banda prezintă aderență excelentă, chiar și la suprafețe aspre sau ușor prăfuite (ex. zidărie, lemn). Adezivul din cauciuc natural are o aderență inițială ridicată, cu timp scurt de acționare până la atingerea nivelului maxim de aderență finală. Banda este rezistentă la apă și la temperaturi de până la 95°C. tesa® 4662 se manevrează ușor, se poate rupe cu mâna obținându-se margini precise. Se poate îndepărta ușor, fără reziduuri. tesa® duct 4662 este o bandă puternică, flexibilă, maleabilă și rezistentă la abraziuni.

Aplicații

- *tesa® 4662 se folosește pentru izolarea țevilor și conductelor
- *Banda este adecvată pentru fixarea foliilor de protecție și construcție
- *Aplicare pe suprafețe zidite și lemn
- *Ideală în diverse aplicații, inclusiv fixare, închidere și ambalare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Grosime totală | 230 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • grosimea benzii | _NULL μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|------------------------------|---|----------|
| • Elongatie | 18 % | • Rezistența la abraziune | mediocru |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Rezistența la apă | mediocru |
| • Densitate țesătură | 27 threads/inch ² | • Rezistența la temperatură (îndepărtabil de pe aluminiu după 30 min) | 95 °C |
| • Margini drepte | bine | • Se rupe manual | bine |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 4.4 N/cm |
|--------------------|----------|





tesa® 4662

Bandă Adezivă

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04662>