

tesa® 51207

Informații Despre Produs



Bandă specială de alunecare din PE-UHMW pentru prevenirea scârțâitului și protecție la abraziune

Descriere produs

tesa® 51207 este o bandă subțire din PE de înaltă densitate, rezistentă la UV și abraziune, cu o putere de lipire excelentă. Produsul este optimizat pentru industria auto pentru a proteja componentele, piesele de finisaj și cablajele împotriva deteriorărilor mecanice, în combinație cu prevenirea zgomotului.

Caracteristici

- Transparența și rezistența la UV facilitează aplicarea în zona vizibilă
- Bandă auto-lubrifiantă, cu proprietăți foarte bune de alunecare, reduce uzura și frecarea și previne zgomotul
- Capacitate ridicată de absorbție a energiei chiar și la niveluri ridicate de solicitare

Aplicații

tesa® 51207 este concepută special pentru prevenirea scârțâitului și protecție la abraziune, atât la interior, cât și la exterior, pe linia de asamblare, pentru a asigura în mod fiabil:

- Mascarea componentelor din tablă cu muchii ascuțite
- Alunecarea plafonului auto, a ușilor glisante, a componentelor delicate
- Prevenirea zgomotului și a uzurii, de ex. provenite de la piesele de finisaj
- Protecția cablajelor în zone cu frecare ridicată
- Aplicare în zone vizibile, de ex. bară de protecție, stâlp B, pasaj roată

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| • Material suport | polietilenă | • Grosime totală | 114 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic pur | • Culoare | translucent |
| • Tipul căptușelii | pergamină | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| • Elongatie | 340 % | • Rezistența la abraziune | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 53 N/cm | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 4.3 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 51207

Informații Despre Produs

Informații suplimentare

Rezistență foarte bună la UV: > 1000h test WOM Florida

Materialul poate fi furnizat sub formă de piese decupate (die cuts) în rolă sau foi, individual, la dimensiuni specifice clientului, sub denumirea tesa® 54207

Departamentul tesa pentru soluții de automatizare și aplicare oferă echipamente personalizate și unelte de aplicare proiectate intern pentru a crește productivitatea.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51207>