



tesa® 4615 Duct Tape

Informații Produs

Bandă adezivă de uz general pentru conducte



Descriere produs

tesa® 4615 este un sortiment pentru aplicații de uz general. Este realizată din țesătură de 27 mesh laminată pe o peliculă PE colorată. Produsul este acoperit cu un adeziv de cauciuc sintetic cu tehnologie fără solvent.

Caracteristici

- Lipește instantaneu cu aderență mare pe o varietate de materiale
- Se desface delicat și este ușor de rupt cu mâna
- Rezistent la apă și durabil

Aplicații

Produsul poate fi folosit pentru o varietate de aplicații de bază, cum ar fi

- Prinderea straturilor de protecție, de exemplu pelicule din plastic și foi de hârtie
- Fixarea și prinderea de conductori, cabluri și obiecte
- Sigilare, marcare și mascare, chiar pe suprafețe ușor rugoase

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Grosime totală | 175 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • grosimea benzii | 175 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 14 % | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Rezistența la rupere | 40 N/cm | • Rezistența la apă | bine |
| • Cea mai scăzută temperatură de aplicare | 5 °C | • Se rupe manual | bine |
| • Densitate țesătură | 27 threads/inch ² | • Temperatura de lucru până la | 60 °C |
| • Disponibil sub formă de role | nu | • Viscositate | foarte bine |
| • Rezistența la abraziune | bine | | |

Aderența la valori

- | | | | |
|----------------------|--------|--------------------|--------|
| • Aderența pe suport | 5 N/cm | • Aderența la oțel | 7 N/cm |
|----------------------|--------|--------------------|--------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa[®] 4615 Duct Tape

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04615>