



tesa® 4316 PV3



Informații Produs

Bandă de mascare fin creponată pentru vopsirea prin pulverizare

Descriere produs

tesa® 4316 este o bandă de mascare din hârtie fin creponată. Produsul este subțire și flexibil și, ca atare, poate fi utilizat în aplicații generale de mascare, precum și în aplicații de uscare în cuptor până la o temperatură de 70 °C.

aspecte durabile

54% conținut de bază biologică în produsul total, cu excepția căptușelii (în greutate).

Aplicații

Produsul este rezistent la sablare umedă. Piese și chitul aderă bine la suportul benzii.

Materialul poate fi folosit pe metal, sticlă sau piese cromate vopsite.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| • Material suport | hârtie ușor creponată | • Bază ecologică (în greutate) | 54 % |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Grosime totală | 140 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 10 % | • Rezistența la temperatură (60 min) | 100 °C |
| • Rezistența la rupere | 38 N/cm | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la temperatură (30 min) | 120 °C | • Ușor de îndepărtat | da |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 3.4 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa® 4316 PV3

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04316>