



tesa® 4124

Informații Produs



Bandă premium ambalare cutii carton

Descriere produs

tesa® 4124 este o bandă premium de ambalare, compusă dintr-un suport durabil din folie PVC și un adeziv din cauciuc natural. Prezintă performanțe excelente pe toate tipurile de carton și asigură închiderea cutiilor de greutate medie și mare. Banda are o rezistență ridicată la rupere, se derulează lin și fără zgomot, fiind ideală pentru a fi folosită în aplicatoare manuale, dar și echipamente automate de sigilare. Banda nu afectează procesul de reciclare a coletelor de carton, fapt confirmat de firmele de reciclare de top. tesa® 4124 este ușor inscripționabilă și e disponibilă în alb, havana și transparent.

Aplicații

- Bandă premium pentru aplicații de sigilare manuală și automată
- Ideală pentru aplicarea pe cutii de carton cu greutate medie spre mare
- Adezivul din cauciuc natural asigură o aderență excelentă la suprafețe multiple
- Banda oferă o lipire puternică și este foarte rezistentă la rupere

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de PVC | • Grosime totală | 65 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|---------------------|----|
| • Elongatie | 60 % | • Aplicare automată | da |
| • Rezistența la rupere | 60 N/cm | • Aplicare manuală | da |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 3.2 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa® 4124

Informații Produs

Informații suplimentare

Pe tesa® 4124 se poate imprima ușor. Culori disponibile: alb, havana și transparent

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04124>