



tesa® 4438

Informații Produs



Bandă de protecție a suprafeței, rezistentă la UV

Descriere produs

Combinarea materialului de susținere impregnat cu rezistența UV facilitează multiple activități într-un singur pas de aplicare.

Aplicații

Această bandă este potrivită în renovări, în special în vopsirea exterioară, renovarea fațadelor precum și ca protecție la căldură. tesa® 4438 este potrivită lipirii pe vopseli acrilice diluate cu apă. Poate fi utilizată ca bandă de protecție în timpul transportului sau depozitării suprafețelor valoroase. tesa® 4438 este potrivită mascării pe termen scurt în timpul sudurii, precum și a altor proceduri efectuate la temperaturi înalte.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|--------|
| • Material suport | hârtie plană | • Grosime totală | 167 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-------------|-----|------------------------|---------|
| • Elongatie | 5 % | • Rezistența la rupere | 33 N/cm |
|-------------|-----|------------------------|---------|

Aderență la

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderență la oțel | 4 N/cm |
|--------------------|--------|



tesa® 4438

Informații Produs

Informații suplimentare

Aplicarea benzii pe suprafețe expuse la intemperii poate duce la lăsare de reziduuri în timpul desfacerii. Ca atare, vă recomandăm efectuarea unei aplicări de testare anterioară.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04438>