




tesa® 50551

Informații Produs



Peliculă transparentă de protecție a suprafețelor exterioare pentru jantele roților și sistemele de frânare

Descriere produs

Banda transparentă de protecție tesa® 50551 Wheel Rim Protection este soluția perfectă pentru protecția suprafețelor vopsite în timpul transportului. Este concepută pentru protecția jantelor din aliaj. Transparența produsului tesa® 50551 Wheel Rim Protection face ca daunele să fie ușor de recunoscut.

Datorită rezistenței bune la UV, tesa® 50551 Wheel Rim Protection poate rămâne pe suprafață până la sosirea la clientul final.

Caracteristici principale:

- *Lipire fiabilă pe finisajele vopsite și cromate
- *Îndepărtare fără urme
- *Rezistență excelentă în exterior pentru mai mult de 6 luni
- *Potențiale economii de costuri datorită reducerii numărului de rectificări și reparații finale
- *Prevenire eficientă a coroziunii discurilor de frână – în special după depozitarea în medii maritime
- *Reducerea daunelor cauzate de fixarea vehiculului în timpul transportului maritim
- *Ușor de aplicat
- *Procese de aplicare și îndepărtare simple și cu costuri reduse
- *Nu necesită lustruire după demascare
- *Eliminare ușoară – atât pelicula, cât și sistemul adeziv sunt ecologice.

Aplicații

tesa® 50551 Wheel Rim Protection este deosebit de potrivită pentru protecția jantelor împotriva murdăriei și zgârieturilor și a sistemelor de frânare împotriva coroziunii în timpul transportului în industria auto.

Exemple de aplicații sunt:

- *jante de roți
- *suprafețe vopsite

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polietilenă | • Grosime totală | 70 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50551>



tesa® 50551

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------------|------|
| • Rezistența la rupere | 11 N/cm | • Rezistență la substanțe chimice | bine |
| • Adecvat ștanțării | da | • Ușor de îndepărtat | da |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50551>