

tesa® 51914

Informații Despre Produs



Bandă de îmbinare dublu adezivă, reciclabilă

Descriere produs

tesa® 51914 este o bandă dublu adezivă reciclabilă, formată dintr-o hârtie absorbantă și un adeziv acrilic modificat, solubil în apă.

Caracteristicile tesa® 51914:

- Aderență mare
- Valori de aderență foarte bune pe hârtiile cerate și necerate
- Rezistență bună la forfecare
- Reciclabilă pe întreaga gamă de pH (pH3 –pH9)

Culoare: Albastru, incolor

Aplicații

tesa® 51914 este potrivită în special pentru

- Îmbinări automate în industria tipografică și producătoare de hârtie

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| • Material suport | nețesut | • Tipul căptușelii | repulpable siliconised |
| • Tipul adezivului | repulpable tackified
acrylic | • grosimea benzii | paper
90 µm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|-----------|---------------|-------------|
| • Perioada de valabilitate
(împachetat) | 16 months | • Viscositate | foarte bine |
| • rezistența statică la forfecare | bine | | |

tesa® 51914

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51914>