



tesa® 52330

Informații Produs



Bandă filmică pentru fixarea plăcilor fotopolimerice în procesul de tipărire flexografică

Descriere produs

tesa® 52330 este ideală pentru fixarea plăcilor fotopolimerice în procesul de postprintare a planșelor încrețite, datorită caracteristicilor ideale de aderență și proprietăților optime de susținere.

Caracteristici de aderență

- *Masă mare de strat aderent pentru a asigura fixarea sigură a plăcilor
- *Proprietățile de aderență asigură de asemenea depozitarea verticală a plăcilor fixate

Proprietăți de susținere

- *tesa® 52330 este foarte flexibilă, și totodată stabilă, datorită materialului de susținere din material textil, fiind astfel ideală pentru utilizate în procesul de postprintare planșelor încrețite
- *Stabilitatea materialului de susținere asigură de asemenea că plăcile fixate pot fi depozitate vertical

Proprietăți suplimentare

- tesa® 52330 are o căptușeală din hârtie creponată pentru prevenirea formării bulelor de aer în timpul fixării plăcilor

Aplicații

tesa® 52330 este ideală pentru fixarea plăcilor fotopolimerice în procesul de postprintare a planșelor încrețite, datorită caracteristicilor superioare de aderență și proprietăților optime de susținere.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| • Material suport | material textil | • Tipul căptușelii | hârtie creponată |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | |
|--------------------|-----|
| • Tipul de grosime | 380 |
|--------------------|-----|



tesa® 52330

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52330>