



tesa® 51606

Informații Produs



Bandă fleece PET groasă pentru amortizare ridicată a zgomotului și absorbție a apei

Descriere produs

tesa® 51606 este o bandă fleece din PET cu un adeziv pe bază de cauciuc.

Culoare: Neagră

Caracteristici

- Amortizare ridicată a zgomotului
- Rezistență ridicată la abraziune
- Absorbție excelentă a apei
- Izolație termică excelentă

Aplicații

tesa® 51606 este creată pentru aplicații în cablaje (habitaclu) și seturi de acumulatori pentru vehicule electrice.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	85 %	• reducerea zgomotului LV312	Class D
• Rezistența la rupere	55 N/cm	• Rezistența la abraziune	Class D
• Conductivitatea termică pe direcția x-y	0.066 W/mK	(mandrina de 10mm, LV312)	
• Forța necesară derulării (lățimea rolei > 9mm)	7.5 N/roll (30 m/min)	• Rezistența la abraziune	Class C
		(mandrina de 5mm, LV312)	
• Forța necesară derulării (lățimea rolei ≤ 9mm)	7.5 N/roll (30 m/min)	• Rezistența la temperatură min.	-40 °C
		• Rezistența la temperatură, max.	105 °C

Aderență la

- Aderență la oțel 5.5 N/cm

Informații suplimentare

Lățimi standard: 19, 25, 38 mm

Lungimi standard: 7,5 m

*Sunt posibile majoritatea combinațiilor de lățime și lungime

*Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere

*Diametrul standard al miezului: 38 mm

*Se utilizează pentru dispozitivul auxiliar de montaj a garniturii inelare roșii

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51606>



tesa® 51606

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51606>