



tesa® 4323

Informații Produs



Bandă hârtie mascare universală

Descriere produs

tesa® 4323 este o bandă de mascare universală, din hârtie fin creponată și adeziv din cauciuc natural. Banda este adecvată pentru aplicații de uz general, inclusiv mascare, fixare, sigilare și ambalare ușoară. Suportul din hârtie creponată conferă benzii o bună pliabilitate, iar adezivul din cauciuc natural asigură o bună aderență la multiple suprafețe, precum și o aderență inițială ridicată. tesa® 4323 oferă o excelentă protecție la vopsea, banda fiind astfel ideală pentru aplicații ușoare de vopsire și pulverizare.

aspecte durabile

57% conținut de bază biologică în produsul total, cu excepția căptușelii (în greutate).



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- Suportul din hârtie creponată asigură o bună conformabilitate.
- Sistemul de adeziv din cauciuc natural are o bună aderență pe mai multe suprafețe, precum și o bună menținere.
- Banda de mascare oferă o ancorare excelentă a vopselei, făcând-o potrivită pentru vopsirea cu pulverizare ușoară.

Aplicații

- tesa® 4323 este folosită pentru aplicații generale de mascare, prindere, sigilare, fixare și ambalare ușoară
- Banda este ideală pentru aplicații de vopsire ușoară
- Se poate rupe cu mâna

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--------|
| • Material suport | hârtie ușor creponată | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Grosime totală | 125 µm |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04323>



tesa® 4323

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 10 % | • Rezistența la temperatură (60 min) | 60 °C |
| • Rezistența la rupere | 33 N/cm | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la temperatură (30 min) | 80 °C | | |

Aderență la

- Aderență la oțel 2.8 N/cm

Informații suplimentare

Acum disponibil și în culoarea neagră.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04323>