



tesa® 62708 PV0



Informații Produs

Bandă din spumă PE cu două fețe, de 0,8 mm, pentru montarea ornamentelor și emblemelor exterioare ale automobilelor

Descriere produs

tesa® 62708 este o bandă adezivă cu două fețe, formată dintr-un suport din spumă PE negru care se adaptează ușor și un adeziv acrilic pur. Cu o grosime de 0,8 mm, este potrivită pentru montarea de ornamente și embleme de mici dimensiuni, inclusiv a celor cu un design cu margine ascunsă.

Culoarea neagră asigură o linie de îmbinare aproape invizibilă. Datorită capacității ridicate de adaptare, banda asigură o bună umezire și o lipire sigură chiar și pe suprafețe neuniforme și compensează toleranțele de proiectare.

Adezivul acrilic pur prezintă o aderență inițială foarte bună și o aderență finală ridicată pe materiale plastice MSE, cum ar fi ABS, ABS cromat, PC și PMMA, precum și pe straturi transparente MSE, combinate cu o rezistență excelentă la temperatură. Performanța impresionantă la șocuri termice rezultă din proprietățile de amortizare ale suportului din spumă PE chiar și la temperaturi sub -40 °C. Suportul din spumă PE asigură, de asemenea, margini neaderente, ceea ce duce la proprietăți excelente de conversie, de exemplu, pentru decupare.

În plus, banda combină o rezistență foarte bună la coeziune cu o densitate relativ scăzută, contribuind pozitiv la un design cu greutate redusă.

Caracteristici principale:

- *Rezistență excelentă la temperatură
- *Proprietăți excelente de conversie
- *Rezistență ridicată a adezivului final
- *Suport din spumă care se adaptează ușor pentru a compensa toleranțele de proiectare sau suprafețele neuniforme
- *Performanță excelentă la șocuri termice

Aplicații

tesa® 62708 este potrivită pentru montarea unei game largi de ornamente exterioare mici. Pentru a asigura cea mai bună performanță posibilă, scopul nostru este de a înțelege pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate) pentru a vă recomanda cel mai potrivit produs.

Exemple de aplicații sunt:

- *Embleme
- *Plăcuțe de identificare
- *Aplicarea de litere pentru clasificarea modelelor de mașini sau a datelor despre motoare



tesa® 62708 PV0

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 800 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic pur | • Culoare | negru |
| • Tipul căptuşelii | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| • Elongatie | 440 % | • Rezistența statica la forfecare la 70°C | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 18 N/cm | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 120 °C |
| • Rezistența statica la forfecare la 40°C | foarte bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 100 °C |

Aderență la

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Aderența la ABS (inițială) | 5 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 15 N/cm |
| • Aderența la ABS (după 14 zile) | 15 N/cm | • Aderența la oțel (inițial, 1 min) | 8 N/cm |
| • Aderența la oțel (inițial) | 4 N/cm | | |

Informații suplimentare

Variantele de peliculă adezivă:

PV0: hârtie pergaminată maro (71 µm)

PV6: peliculă MOPP roșie (80µm)

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=62708>