



tesa® 51609

Informații Produs



Bandă textilă PET, flexibilă și pentru amortizarea zgomotelor

Descriere produs

tesa® 51609 este o bandă de cablaje, textilă PET, cu adeziv pe bază de cauciuc.

Caracteristici principale:

- Amortizarea zgomotului
- Rezistentă la abraziune
- Se rupe cu mâna

Culoare neagră

Aplicații

tesa® 51609 este proiectată pentru habitacul, oferind flexibilitate ridicată și amortizare a zgomotului.

Creată special pentru cablarea automată

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------|
| • Elongatie | 20 % | • Rezistența la abraziune | Class B |
| • Rezistența la rupere | 40 N/cm | (mandrina de 10mm, LV312) | |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei > 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) | • Rezistența la abraziune | Class A |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei ≤ 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) | (mandrina de 5mm, LV312) | |
| • reducerea zgomotului LV312 | Class C | • Rezistența la temperatură min. | -40 °C |
| | | • Rezistența la temperatură, max. | 105 °C |

Aderență la

- Aderență la oțel 3 N/cm

Informații suplimentare

Lățimi standard: 9, 19, 25, 32 mm

Lungimi standard: 50 m

- Combinații de lățime și lungime sunt posibile
- Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere
- Diametrul miezului standard: 76 mm

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51609>



tesa® 51609

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51609>