



tesa® 4660

Informații Produs



Bandă de pânză cu acoperire acrilică imprimabilă

Descriere produs

tesa® 4660 este o bandă specială de pânză acoperită cu acrilic, cu o suprafață imprimabilă. Constă dintr-un suport din țesătură de bumbac cu 145 de ochiuri de plasă și un adeziv din cauciuc natural termorigidizat.

tesa® 4660 este o bandă flexibilă, dar și rezistentă.

Caracteristici:

*aderență ridicată pe aproape orice suprafață

*se îndepărtează fără reziduuri

*suprafață excelentă de imprimare flexografică

*rezistență foarte mare la tracțiune

- rezistență la temperaturi ridicate

*Bandă excelentă pentru decupări, disponibilă cu peliculă antiadezivă ca tesa® 4660 PV9

*disponibilă în 2 culori: alb și galben

aspecte durabile

68% conținut de bază biologică în produsul total, cu excepția căptușelii (în greutate).



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicații

tesa® 4660 este utilizată în principal pentru marcarea firelor și pentru identificarea altor elemente ale dispozitivelor electrice.

*Împachetarea și marcarea fasciculelor de cabluri pentru echipamente electrice și izolație

*Marcarea în cutiile de distribuție

*Marcarea în componentele electrice

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04660>



tesa® 4660

Informații Produs

Aplicații

- *Închiderea cutiilor și a tuburilor
- *Etichetarea cu matrițe imprimate
- *Flanșele ferestrelor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|--------|
| • Material suport | Material textil cu strat de acoperire acrilic | • Grosime totală | 260 µm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural termoplastice | • Culoarea căptușelii | galben |
| • Tipul căptușelii | hârtie | • Grosimea căptușelii | 76 µm |
| • Bază ecologică (în greutate) | 68 % | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|-------------|
| • Elongatie | 7.5 % | • Rezistența la abraziune | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 100 N/cm | • Rezistența la apă | _NULL |
| • Adekvat scrisului | da | • Rezistența la temperatură | 180 °C |
| • Densitate țesătură | 145 count per square inch | (îndepărtabil de pe aluminiu după 30 min) | |
| • Margini drepte | foarte bine | • Se rupe manual | foarte bine |

Aderență la

- Aderența la oțel 4 N/cm



tesa® 4660

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04660>