

tesa® 51608

Informații Despre Produs



Bandă din fetru PET pentru flexibilitate și amortizarea zgomotului

Descriere produs

tesa® 51608 este banda universală pentru legarea mănunchiurilor de cabluri din compartimentul pasagerilor. Aceasta combină caracteristici importante precum amortizarea zgomotului, rezistența la abraziune și rezistența la legare, menținând în același timp flexibilitatea mănunchiurilor, susținând un proces facil de asamblare a mănunchiurilor la OEM. tesa® 51608 este o bandă din fetru PET pentru mănunchiuri de cabluri, cu un adeziv pe bază de cauciuc, optimizată pentru aplicare manuală.

Caracteristici

- Amortizarea zgomotului
- Rezistentă la abraziune
- Flexibilă și netedă
- Rezistentă la rupere
- Forță de derulare stabilă
- Rezistentă la îmbătrânire
- Aderență puternică
- Se poate rupe manual

Aplicații

tesa® 51608 este concepută pentru compartimentul pasagerilor, oferind flexibilitate și amortizarea zgomotului.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Material suport | tesătură din PET | • Grosime totală | 280 μm |
| • Tipul adezivului | pe baza de cauciuc | | |

Sortiment de produse

- | | |
|----------------------|-------|
| • Culori disponibile | negru |
|----------------------|-------|

tesa® 51608

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------|
| • Elongatie | 20 % | • Rezistența la abraziune | Class B |
| • Rezistența la rupere | 40 N/cm | (mandrina de 10mm, LV312) | |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Rezistența la abraziune | Class A |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | (mandrina de 5mm, LV312) | |
| • reducerea zgomotului LV312 | Class C | • Rezistența la temperatură min. | -40 °C |
| | | • Rezistența la temperatură, max. | 105 °C |

Aderență la

- Aderență la oțel 3 N/cm

Informații suplimentare

- Lățimi standard: 9, 19, 25, 32 mm
- Lungime standard: 25 m
- Diametru standard al miezului: 38 mm

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51608>