

tesa® 51206

Informații Despre Produs



Bandă specială de alunecare din PE-UHMW pentru prevenirea scârțâitului și protecție la abraziune

Descriere produs

tesa® 51206 este o bandă din PE de înaltă densitate, rezistentă la îmbătrânire și abraziune, cu o putere de lipire foarte bună.

Caracteristici

- Transluciditatea facilitează aplicarea în zona vizibilă
- Bandă auto-lubrifiantă, cu proprietăți de alunecare foarte bune, reduce uzura și frecarea
- Capacitate ridicată de absorbție a energiei chiar și la niveluri ridicate de solicitare

Aplicații

tesa® 51206 este concepută special pentru prevenirea scârțâitului și protecția la abraziune în interior, pe linia de asamblare, pentru a asigura în mod fiabil:

- Mascarea componentelor din tablă cu muchii ascuțite
- Alunecarea componentelor delicate
- Prevenirea zgomotului și a uzurii, de ex. de la piese de finisaj
- Protecția cablajelor în zone cu frecare ridicată

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	polietilenă	• Grosime totală	114 μm
• Tipul adezivului	acrilic pur	• Culoare	translucid
• Tipul căptușelii	alb		

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	300 %	• Rezistența la abraziune	foarte bine
• Rezistența la rupere	43 N/cm		

Aderență la

- Aderența la oțel 4.3 N/cm

Informații suplimentare

Materialul poate fi furnizat sub formă de decupaje la comandă, în rolă sau foi, denumite tesa® 54206

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51206>

tesa® 51206

Informații Despre Produs

Informații suplimentare

tesa's automation and application solution department provides customized equipment and self-designed application tools to enhance productivity.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51206>